

WIRING DIAGRAM					
Mini SAS 4x			Mini SAS 4x		
plug	PIN	SIGNAL	plug	PIN	SIGNAL
P0	A2	RX0+	P1	B2	TX0+
	A3	RX0-		B3	TX0-
	B2	TX0+		A2	RX0+
	B3	TX0-		A3	RX0-
	A5	RX1+		B5	TX1+
	A6	RX1-		B6	TX1-
	B5	TX1+		A5	RX1+
	B6	TX1-		A6	RX1-
	A8	RX2+	P2	B8	TX0+
	A9	RX2-		B9	TX0-
	B8	TX2+		A8	RX0+
	B9	TX2-		A9	RX0-
	A11	RX3+		B11	TX1+
	A12	RX3-		B12	TX1-
B11	TX3+	A11	RX1+		
B12	TX3-	A12	RX1-		
GND GROUP			GND GROUP(P1,P2,)		
A1,A4,A7,A10,A13 B1,B4,B7,B10,B13			A1,A4,A7,A10,A13 B1,B4,B7,B10,B13		
SHELL			SHELL (P1,P2,)		



**P/N: SA-88-8888-XX**

**Desc. : MiniSAS (SFF-8088) - MiniSAS (SFF-8088)  
2x, Y Cable**